



The Chemical Company

WABO® FastWrap


Sistema de control de expansion para pisos interiores

USOS RECOMENDADOS

- Aeropuertos
- Hoteles
- Museos
- Oficinas
- Prisiones
- Escuelas
- Centros comerciales
- Cines y teatros

DESCRIPCIÓN

WABO FastWrap es un sistema de juntas de expansión probado de apariencia discreta que ofrece una gran variedad de modelos, cada uno compuesto por una gran variedad de sellos elastoméricos y perfiles de sujeción. Esta variedad permite obtener soluciones para distintos tipos de sistemas de fijación en pisos, muros y plafones, además de dar opciones para seleccionar el sistema adecuado en función de los movimientos esperados y



las condiciones de proyecto, incluyendo el cumplimiento de las disposiciones establecidas por ADA. El sello elastomérico estándar ofrece una instalación a nivel y está disponible en colores de línea: negro, crema y gris, además de otros colores especiales. El sello superficial está disponible en los mismos colores, ofreciendo capacidades de movimiento mejoradas.

CARACTERISTICAS

- Instalación simple
- Unión comprimida nivelada
- Transición de lado a lado lisa
- Versátil

BENEFICIOS

- El sistema contiene pocos elementos
- Algunos modelos no necesitan cajas para montar el sistema
- El sello plano proporciona una transición leve sobre la abertura de la junta
- Se puede usar con varios tipos de materiales para pisos

FORMA DE INSTALACION

Preparación de la superficie

Los pisos, muros y plafones deben estar diseñados para permitir la correcta instalación del sistema y sus componentes. Construya los saques y hendiduras necesarias de acuerdo a los requerimientos del fabricante.

Instalación

- Proteja todos los componentes de la junta de daños durante la instalación y después de la misma, de otras actividades.
- Los sistemas de juntas de expansión deben ser instalados de acuerdo a los detalles y procedimientos de instalación del fabricante.
- Los sistemas de juntas de expansión deben ser ajustados de acuerdo al ancho correspondiente a la temperatura ambiente durante la instalación.
- Las aberturas deberán tener un ancho uniforme y recto a lo largo de toda la junta. Inspeccione y asegúrese que todos los substratos se encuentren en buenas condiciones antes de la instalación.

- Asegúrese que los muros adyacentes estén a plomo en toda su longitud, y que se encuentren alineados a ambos lados.
- Los componentes metálicos deberán ser cortados para ajustar las dimensiones en obra. Así mismo deberán ser cortados en campo para lograr cambios de dirección, a menos que se hayan especificado con el fabricante.
- Todas las perforaciones de anclaje deberán ser hechas de acuerdo a los planos de taller del fabricante.

PARA MEJOR DESEMPEÑO

- No instale si anticipa movimientos de junta mayores a los del rango del sistema.
- Transporte el producto en los empaques originales, intactos, con las etiquetas del fabricante. Proteja el área de trabajo con láminas adecuadas de plástico.
- No permita que ninguno de los componentes del producto se congelen antes de la instalación. Almacene todos los componentes fuera de la luz directa del sol, en un área limpia y seca a una




- temperatura entre 10°C (50°F) y 32°C (90°F). No almacene el producto en contacto con el piso y en un área interior fuera de las actividades de construcción.
- No use en áreas exteriores, lo que requeriría sistemas de juntas impermeables. Consulte


- a su representante de BASF para obtener recomendaciones.
- Inspecciones periódicamente el material instalado y repare las áreas localizadas según sea necesario. Verifique por posibles componentes o soportes sueltos, repare como sea necesario. Consulte a

- su representante BASF para obtener información adicional.
- La instalación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas de campo del personal de BASF tienen el propósito de hacer recomendaciones técnicas solamente y no el de supervisar o


DATOS TÉCNICOS



Modelo LPC



Modelo LPF



Modelo LPP

Tablas de movimiento

Número de Modelo	Abertura de junta ("A")		Ancho del sistema (a la instalación) "B"		Movimiento Total	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm
LPC-200	2.00	51	2.00	51	0.75	19
LPC-300	3.00	76	3.00	76	1.50	38
LPC-200C	2.00	51	2.00	51	0.75	19
LPC-300C	3.00	76	3.00	76	1.50	38

Número de Modelo	Abertura de junta ("A")		Ancho del sistema (a la instalación) "B"		Movimiento Total	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm
LPF-100	1.00	25	2.00	51	0.75	19
LPF-200	2.00	51	3.00	76	1.50	38
LPF-100C	1.00	25	2.00	51	0.75	19
LPF-200C	2.00	51	3.00	76	1.50	38

Número de Modelo	Abertura de junta ("A")		Ancho del sistema (a la instalación) "B"		Movimiento Total	
	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm
LPP-200	2.00	51	6.75	171	0.75	19
LPP-300	3.00	76	7.75	197	1.50	38
LPP-200C	2.00	51	4.38	111	0.75	19
LPP-300C	3.00	76	5.38	137	1.50	38

EMPAQUE

El **sello elastomérico** se envía en la longitud más larga posible, de acuerdo a los estándares del fabricante.

Los **perfiles metálicos** se envían en tramos de 10 pies.

proporcionar control de calidad en el trabajo.

PROPIEDADES FÍSICAS

Perfiles metálicos: El material debe cumplir con las propiedades establecidas en ASTM B221, 6063-T5 para aleación de aluminio. Suministrado en acabado de aluminio.

Sellos elastoméricos: El material debe ser de PVC extruido o algún otro material elegido por el fabricante que cumpla con una dureza shore A de 64 +/- 5 con protector de rayos UV. Colores estándar: negro, crema y gris, excepto modelos CES y CEB. El color estándar para los modelos CES y CEB es blanco.

Barrera de vapor (opcional): Utilice hojas de vinil transparente reforzado de 26 milésimas de pulgada de espesor. El ancho se deberá acomodar la abertura de la junta.



The Chemical Company

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA. Todo esfuerzo razonable es hecho para aplicar los rigurosos estándares de BASF tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que expedimos en relación a estos productos y su uso. Nosotros garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y sustituiremos, o, a nuestra discreción, reembolsaremos al precio de compra de cualquier producto que se pruebe está defectuoso. El obtener resultados satisfactorios depende no solamente del uso de productos de calidad, sino también de muchos factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, excepto en los de casos de tales sustituciones o reembolsos, **BASF NO GARANTIZA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, INCLUYENDO GARANTÍAS DE DESEMPEÑO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIALIZABILIDAD, CON RELACIÓN A SUS PRODUCTOS,** y BASF no estará sujeto a responsabilidad ninguna en relación a los mismos. Cualquier reclamo relacionado a defectos en productos debe ser recibido por escrito dentro de un (1) año de la fecha de despacho. No se considerará ningún reclamo sin tal notificación escrita o con fecha posterior al intervalo de tiempo especificado. El usuario deberá determinar que los productos para el uso previsto sean idóneos y asumir todo el riesgo y la responsabilidad en conexión a ello. Cualquier autorización de cambio en las recomendaciones escritas acerca del uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de BASF. La información y todo asesoramiento técnico adicional están basados en el conocimiento y experiencia actual de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar dicha información y asesoramiento, incluyendo la extensión a la cual dicha información y asesoramiento pueda relacionarse a los derechos de propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente. En particular BASF niega todas LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR DESEMPEÑOS PARA UN PROPÓSITO O COMERCIALIZABILIDAD ESPECÍFICOS. **BASF NO ESTARÁ SUJETO A RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENCIALES (INCLUYENDO PÉRDIDA DE GANANCIA) DE CUALQUIER TIPO.** BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. Es de responsabilidad y obligación del cliente el inspeccionar y probar con cuidado cualquier bien que reciba. El desempeño del producto(s) descritos aquí, deben ser verificados por medio de ensayos, que debe ser llevado a cabo solamente por expertos calificados. Es de exclusiva responsabilidad del cliente el llevar a cabo y tramitar dicho ensayo. La referencia a marcas o nombres comerciales usados por otras compañías no es recomendación ni publicidad para ningún producto y no implica que uno similar no pueda ser usado.

PARA USO PROFESIONAL ÚNICAMENTE. NO ESTÁ DISPONIBLE PARA LA VENTA AL PÚBLICO GENERAL.

BASF Mexicana, S.A.
Construction Chemicals
Av. Insurgentes Sur 975
México, D.F.; CP 03710
México
Tel: (55) 5325 2643
www.basf-cc.com.mx

Tultitlán
Av. Uno No. 9
54900 Tultitlán Edo. México,
Tel. (55) 5899 3984

Monterrey
Río Mississippi No. 323
66220 San Pedro Garza García N.L.
Tel. (81) 8335 4425

Guadalajara
Calle Pino No. 2436
44900 Guadalajara, Jal.
Tel: (333) 811 73 35

Mérida
Calle 15 No. 208 C
97070 Mérida, Yuc.
Tel. (999) 925 61 27

Tijuana
Río Bravo No. 10147-A
22400 Tijuana, B.C.
Tel. (664) 686 66 55